


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

### Informacje ogólne

Numer artykułu	288
Masa	19,5 kg
Klasa gęstości objętościowej	1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Pakowanie	48 ks/paleta
m <sup>3</sup> /Paleta	0,9
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel



### Zapotrzebowanie materiału

Format DF	10
Grubość ściany	30 cm
Długość	248 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	238 mm
Zapotrzebowanie na m <sup>2</sup>	16
Zapotrzebowanie na m <sup>3</sup>	56,5

### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_R$	0,5 W/(mK)
--	------------

### Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_w$	57,7 dB
--	---------

### Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	16
Dopuszczalne naprężenie ściskające $\sigma_0$	2,3 MN/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_k$	7,7 MN/m <sup>2</sup>

### Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90
---	----------