


## Planziegel Rohdichteklasse 0,8

### Informacje ogólne

Numer artykułu	3018
Masa	14,1 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,8 kg/dm <sup>3</sup>
Pakowanie	48 ks/paleta
m <sup>3</sup> /Paleta	0,93
Aprobata techniczna	Z-17.1-715



### Zapotrzebowanie materiału

Format DF	9
Grubość ściany	17,5 cm
Długość	498 mm
Szerokość	145 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m <sup>2</sup>	10,7
Zapotrzebowanie na m <sup>3</sup>	61,5

### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_R$	0,39 W/(mK)
--	-------------

### Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_w$	44 dB
--	-------

### Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające $\sigma_0$	1,8 MN/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_k$	4,7 MN/m <sup>2</sup>

### Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90 obustronnie otynkowana
---	---------------------------------