

Kennnummer der Leistungserklärung	ZWS01-3018-1	CE	
Ziegelwerk Stengel GmbH & Co.KG D-86609 Donauwörth			
2017			
2510-CPR-361			
EN 771-1 : 2011 + A1: 2015			
P - Planhochlochziegel der Kategorie I			
498 x 145 x 249 mm			
Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk			
Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm	
	L: +8 / -10	B: ±5	H: ±1,0
	Maßspanne:	Klasse Rm	
	L: 12	B: 6	H: 1,0
	Ebenheit: ≤ 1,0mm		
	Planparallelität: ≤ 1,0mm		
Form und Ausbildung	EN 771-1:2015-11 5.2.2.1 Form d		
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ 12,5 N/mm ²		
Brutto-Trockenrohddichte (MW) [kg/m ³]	760		
Abmaßklasse [kg/m ³]	Dm 705-800		
Netto-Trockenrohddichte [kg/m ³]	NPD		
Abmaßklasse [kg/m ³]	Dm		
Wärmeleitfähigkeit λ _{1000 Unit} [W/mK]	NPD		
Frostwiderstand	F0		
Verbundfestigkeit Tabellenwert nach DIN EN 998-2, Anh. C) [N/mm ²]	NPD		
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0		
Brandverhalten	Klasse A1		
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10		

3018



Produktionsjahr:	2024
Zusätzliche Herstellerangaben	EN 771-1:2015-11 5.2.2.1 Form d
Ziegelbezeichnung	Planziegel für Innenwände 12 - 0,8
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse	0,8
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert) [W/mk]	NPD
Stück pro Palette	48
Zulässige Druckspannung	nach Zulassung Z-17.1-715

Leistungserklärung

Kennnummer der Leistungserklärung	ZWS01-3018-1
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	3018
2. Verwendungszweck:	P-Ziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk
3. Hersteller:	Ziegelwerk Stengel GmbH & Co.KG Nördlinger Straße 24 D-86609 Donauwörth
4. Bevollmächtigter:	k.A.
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 2+
6. Harmonisierte Norm:	EN 771-1: 2011-7 + A1: 2015-11
Notifizierende Stelle:	CERT Baustoffe GmbH, Wismar (NB 2510)
7. Erklärte Leistung	

Erklärte Leistung (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation	
Übliche Feuchtdehnung	NPD	EN 771-1	
Verbundfestigkeit [N/mm ²]	NPD	EN 998-2	
Gehalt an löslichen Salzen	Klasse S0	EN 771-1	
Brandverhalten	Klasse A1		
Wasseraufnahme (Masse %)	NPD		
Wasserdampfdurchlässigk. μ	5/10	EN 1745	
Bruttotrockenrohddichte	MW [kg/m ³]	760	EN 771-1
	Abmaßkl. [kg/m ³]	Dm	
		705-800	
Netto-Trockenrohddichte (MW) [kg/m ³]	NPD		
Abmaßklasse			
Wärmeleitf. λ _{1000 Unit} [W/mk]	NPD	EN 1745	
Frostwiderstand	F0	-	
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 771-1	

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H [mm]	498	145	249	EN 771-1
Grenzabmaße	Mittelwert: Tm [mm]	L: +8 / -10	B: ±5		
		H: ±1,0			
	Maßsp.: Rm [mm]	L: 12	B: 6		
		H: 1,0			
	Ebenheit	≤ 1,0mm			
	Planparallelität	≤ 1,0mm			
Form und Ausbildung		EN 771-1:2015-11 5.2.2.1 Form d			
Druckfestigkeit [N/mm ²]	Kategorie	I			
	Mittelwert	≥ 12,5 N/mm ²			
	Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfuge			

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Hans Stengel
 Hans Stengel (Geschäftsleitung)

#BEZUG! 24.06.2024
 Ort, Datum

reserviert für Bar-Code bzw. QR-Code