

Kennnummer der Konformitätserklärung	ZWS01-8042-1		
Ziegelwerk Stengel GmbH & Co.KG D-86609 Donauwörth			
2022			
ÜG038 - LBO - 090			
nach Zulassung Z-17.21.1244			
P - Planhochlochziegel mit integrierter Wädä der Kategorie I			
248 x 425 x 249 mm			
Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk			
Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm	
	L: +5 / -10	B: +8 / -10	H: ±1,0
	Maßspanne:	Klasse Rm	
	L: 10	B: 12	H: 1,0
	Ebenheit:	≤ 1,0mm	
	Planparallelität:	≤ 1,0mm	
Form und Ausbildung	nach Zulassung Z-17.21.1244		
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ 15,0 N/mm ²		
Brutto-Trockenrohdichte (MW) [kg/m ³]	670		
Abmaßklasse [kg/m ³]	Dm	635 - 690	
Netto-Trockenrohdichte [kg/m ³]	≤ 1460		
Abmaßklasse [kg/m ³]	Dm		
Wärmeleitfähigkeit λ _{1000 Unit} [W/mK]	NPD P3		
Frostwiderstand	F0		
Verbundfestigkeit Tabellenwert nach DIN EN 998-2, Anh. C) [N/mm ²]	NPD		
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0		
Brandverhalten	Klasse A1		
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10		

8042



Produktionsjahr:	2024
Zusätzliche Herstellerangaben	nach Zulassung Z-17.21.1244
Ziegelbezeichnung	ThermoPlan - VIDUS N -80
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse (verfüllt)	0,70
Abmaßklasse	Dm
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert) [W/mk]	0,08
Stück pro Palette	48
Zulässige Druckspannung	nach Zulassung Z-17.21.1244
Dämmstoff	WAP/WAB vorkonfektionierte Formteile A1

Konformitätserklärung

Kennnummer der Konformitätserklärung		ZWS01-8042-1
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:		8042
2. Verwendungszweck:	P-Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk	
3.	Ziegelwerk Stengel GmbH & Co.KG Nördlinger Straße 24 D-86609 Donauwörth	
4. Bevollmächtigter:	k.A.	
5. Überwachung nach LBO		
6. Technische Spezifikation:	nach Zulassung Z-17.21.1244	
anerkannte ÜZ- Stelle	Güteschutz Ziegel ÜG 038	
7. Erklärte Leistung		

Erklärte Leistung (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
Übliche Feuchtdehnung	NPD	nach Zulassung Z-17.21.1244
Verbundfestigkeit [N/mm ²]	NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen	Klasse S0	nach Zulassung Z-17.21.1244
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasseraufnahme (Masse %)	NPD	
Wasserdampfdurchlässigk. μ	5/10	EN 1745
Bruttotrockenrohdichte	MW [kg/m ³]	670
	Abmaßkl. [kg/m ³]	Dm
Netto-Trockenrohdichte (MW)[kg/m ³]		≤ 1460
Abmaßklasse		635 - 690
Wärmeleitf. λ _{1000 Unit} [W/mk]	NPD P3	EN 1745
Frostwiderstand	F0	-
Gefährliche Substanzen	NPD	-

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers


 Hans Stengel (Geschäftsleitung)

Donauwörth, 24.06.2024
 Ort, Datum

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H [mm]	248	425	249	
Grenzabmaße	Mittelwert: Tm	L: +5 / -10	B: +8 / -10		
	[mm]	H: ±1,0			
	Maßsp.: Rm	L: 10	#NV		
	[mm]	H: 1,0			
	Ebenheit	≤ 1,0mm			
	Planparallelität	≤ 1,0mm			
Form und Ausbildung		nach Zulassung Z-17.21.1244			
Druckfestigkeit [N/mm ²]	Kategorie	I			
	Mittelwert	≥ 15,0 N/mm ²			
	Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfuge			

reserviert für Bar-Code bzw. QR-Code