

|                                                                                       |  |                                 |             |                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kennnummer der Leistungserklärung                                                     |  | ZWS01-834S-1                    |             |  |  |
| Ziegelwerk Stengel GmbH & Co.KG D-86609 Donauwörth                                    |  |                                 |             |                                                                                   |                                                                                    |
| 2025                                                                                  |  |                                 |             |                                                                                   |                                                                                    |
| 2510-CPR-361                                                                          |  |                                 |             |                                                                                   |                                                                                    |
| EN 771-1 : 2011 + A1: 2015                                                            |  |                                 |             |                                                                                   |                                                                                    |
| P - Planhochlochziegel der Kategorie I                                                |  |                                 |             |                                                                                   |                                                                                    |
| 247 x 425 x 249 mm                                                                    |  |                                 |             |                                                                                   |                                                                                    |
| Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk |  |                                 |             |                                                                                   |                                                                                    |
| Grenzabmaße (mm)                                                                      |  | Mittelwert:                     | Klasse Tm   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                       |  | L: +5 / -10                     | B: +8 / -10 | H: ±1,0                                                                           |                                                                                    |
|                                                                                       |  | Maßspanne:                      | Klasse Rm   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                       |  | L: 10                           | B: 12       | H: 1,0                                                                            |                                                                                    |
|                                                                                       |  | Ebenheit:                       | ≤ 1,0 mm    |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                       |  | Planparallelität:               | ≤ 1,0 mm    |                                                                                   |                                                                                    |
| Form und Ausbildung                                                                   |  | EN 771-1:2015-11 5.2.2.1 Form d |             |                                                                                   |                                                                                    |
| Druckfestigkeit (MW) mind.                                                            |  | ≥ 12,5 N/mm²                    |             |                                                                                   |                                                                                    |
| Brutto-Trockenrohdichte (MW) [kg/m³]                                                  |  | 630                             |             |                                                                                   |                                                                                    |
| Abmaßklasse [kg/m³]                                                                   |  | Dm 605-650                      |             |                                                                                   |                                                                                    |
| Netto-Trockenrohdichte [kg/m³]                                                        |  | NPD                             |             |                                                                                   |                                                                                    |
| Abmaßklasse [kg/m³]                                                                   |  | Dm                              |             |                                                                                   |                                                                                    |
| Wärmeleitfähigkeit λ <sub>1000 Unit</sub> [W/mK]                                      |  | NPD P5                          |             |                                                                                   |                                                                                    |
| Frostwiderstand                                                                       |  | F0                              |             |                                                                                   |                                                                                    |
| Verbundfestigkeit Tabellenwert nach DIN EN 998-2, Anh. C) [N/mm²]                     |  | NPD                             |             |                                                                                   |                                                                                    |
| Gehalt an aktiven lösl. Salzen                                                        |  | Klasse S0                       |             |                                                                                   |                                                                                    |
| Brandverhalten                                                                        |  | Klasse A1                       |             |                                                                                   |                                                                                    |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ                                                          |  | 5/10                            |             |                                                                                   |                                                                                    |

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Produktionsjahr:                             | 2026                            |
| Zusätzliche Herstellerangaben                | EN 771-1:2015-11 5.2.2.1 Form d |
| Ziegelbezeichnung                            | SL 8 10 - 0,65                  |
| Druckfestigkeitsklasse                       | 10                              |
| Rohdichteklasse                              | 0,65                            |
| Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert) [W/mK] | 0,08                            |
| Stück pro Palette                            | 48                              |
| Zulässige Druckspannung                      | nach Zulassung Z-17.1-1149      |

### Leistungserklärung

|                                                                      |                                                                                  |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Kennnummer der Leistungserklärung                                    |                                                                                  | ZWS01-834S-1 |  |
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:                             | 834S                                                                             |              |  |
| 2. Verwendungszweck:                                                 | P-Ziegel, Kategorie I<br>für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk |              |  |
| 3. Hersteller:                                                       | Ziegelwerk Stengel GmbH & Co.KG<br>Nördlinger Straße 24<br>D-86609 Donauwörth    |              |  |
| 4. Bevollmächtigter :                                                | k.A.                                                                             |              |  |
| 5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : | System 2+                                                                        |              |  |
| 6. Harmonisierte Norm :                                              | EN 771-1: 2011-7 + A1: 2015-11                                                   |              |  |
| Notifizierende Stelle :                                              | CERT Baustoffe GmbH, Wismar (NB 2510)                                            |              |  |
| 7. Erklärte Leistung                                                 |                                                                                  |              |  |

| Erklärte Leistung (Fortsetzung)           |                  |           |  |                                    |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|--|------------------------------------|
| Wesentliche Merkmale                      |                  | Leistung  |  | Harmonisierte techn. Spezifikation |
| Übliche Feuchtdehnung                     |                  | NPD       |  | EN 771-1                           |
| Verbundfestigkeit [N/mm²]                 |                  | NPD       |  | EN 998-2                           |
| Gehalt an löslichen Salzen                |                  | Klasse S0 |  | EN 771-1                           |
| Brandverhalten                            |                  | Klasse A1 |  |                                    |
| Wasseraufnahme (Masse %)                  |                  | NPD       |  |                                    |
| Wasserdampfdurchlässigk. μ                |                  | 5/10      |  | EN 1745                            |
| Bruttotrocken-rohdichte                   | MW [kg/m³]       | 630       |  | EN 771-1                           |
|                                           | Abmaßkl. [kg/m³] | Dm        |  |                                    |
|                                           |                  | 605-650   |  |                                    |
| Netto-Trockenrohdichte (MW)[kg/m³]        |                  | NPD       |  |                                    |
| Abmaßklasse                               |                  | NPD       |  |                                    |
| Wärmeleitf. λ <sub>1000 Unit</sub> [W/mK] |                  | NPD P5    |  | EN 1745                            |
| Frostwiderstand                           |                  | F0        |  | -                                  |
| Gefährliche Substanzen                    |                  | NPD       |  | EN 771-1                           |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers



Donauwörth, 28.07.2026

Hans Stengel (Geschäftsleitung)

Ort, Datum

reserviert für Bar-Code bzw. QR-Code