

| | | | |
|---|---------------------------|-------------|---------|
| Kennnummer der Leistungserklärung | ZWS01-1137-1 | CE | |
| Ziegelwerk Stengel GmbH & Co.KG D-86609 Donauwörth | | | |
| 2017 | | | |
| 2510-CPR-361 | | | |
| EN 771-1 : 2011 + A1: 2015 | | | |
| P - Planhochlochziegel der Kategorie I | | | |
| 248 x 365 x 249 mm | | | |
| Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk | | | |
| Grenzabmaße (mm) | Mittelwert: | Klasse Tm | |
| | L: +5 / -10 | B: +8 / -10 | H: ±1,0 |
| | Maßspanne: | Klasse Rm | |
| | L: 10 | B: 12 | H: 1,0 |
| | Ebenheit: ≤ 1,0mm | | |
| | Planparallelität: ≤ 1,0mm | | |
| Form und Ausbildung | NPD | | |
| Druckfestigkeit (MW) mind. | NPD | | |
| Brutto-Trockenrohddichte (MW) [kg/m³] | NPD | | |
| Abmaßklasse [kg/m³] | Dm | NPD | |
| Netto-Trockenrohddichte [kg/m³] | NPD | | |
| Abmaßklasse [kg/m³] | Dm | | |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{1000 \text{ Unit}}$ [W/mK] | NPD | | |
| Frostwiderstand | F0 | | |
| Verbundfestigkeit Tabellenwert nach DIN EN 998-2, Anh. C) [N/mm²] | NPD | | |
| Gehalt an aktiven lösl. Salzen | Klasse S0 | | |
| Brandverhalten | Klasse A1 | | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ | 5/10 | | |

1137



| | |
|--|-------------------------|
| Produktionsjahr: | 2024 |
| Zusätzliche Herstellerangaben | NPD |
| Ziegelbezeichnung | Eckziegel ThermoPlan TE |
| Druckfestigkeitsklasse | NPD |
| Rohdichteklasse | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert) [W/mk] | NPD |
| Stück pro Palette | 60 |
| Zulässige Druckspannung | NPD |

Leistungserklärung

| | | |
|---|---|--------------|
| Kennnummer der Leistungserklärung | | ZWS01-1137-1 |
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | | 1137 |
| 2. Verwendungszweck: | P-Ziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk | |
| 3. Hersteller: | Ziegelwerk Stengel GmbH & Co.KG Nördlinger Straße 24 D-86609 Donauwörth | |
| 4. Bevollmächtigter: | k.A. | |
| 5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | System 2+ | |
| 6. Harmonisierte Norm: | EN 771-1: 2011-7 + A1: 2015-11 | |
| Notifizierende Stelle: | CERT Baustoffe GmbH, Wismar (NB 2510) | |
| 7. Erklärte Leistung | | |

Erklärte Leistung (Fortsetzung)

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|--|------------------|------------------------------------|
| Übliche Feuchtdehnung | NPD | EN 771-1 |
| Verbundfestigkeit [N/mm²] | NPD | EN 998-2 |
| Gehalt an löslichen Salzen | Klasse S0 | EN 771-1 |
| Brandverhalten | Klasse A1 | |
| Wasseraufnahme (Masse %) | NPD | |
| Wasserdampfdurchlässigk. μ | 5/10 | EN 1745 |
| Bruttotrockenrohddichte | MW [kg/m³] | NPD |
| | Abmaßkl. [kg/m³] | Dm |
| Netto-Trockenrohddichte (MW) [kg/m³] | NPD | EN 771-1 |
| Abmaßklasse | NPD | |
| Wärmeleitf. $\lambda_{1000 \text{ Unit}}$ [W/mk] | NPD | EN 1745 |
| Frostwiderstand | F0 | - |
| Gefährliche Substanzen | NPD | EN 771-1 |

| Wesentliche Merkmale | | Leistung | | | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------|------------------------------------|
| (Soll) Maße | L/B/H [mm] | 248 | 365 | 249 | EN 771-1 |
| Grenzabmaße | Mittelwert: Tm [mm] | L: +5 / -10 | B: +8 / -10 | H: ±1,0 | |
| | Maßsp.: Rm [mm] | L: 10 | B: 12 | H: 1,0 | |
| | Ebenheit | ≤ 1,0mm | | | |
| | Planparallelität | ≤ 1,0mm | | | |
| Form und Ausbildung | NPD | | | | |
| Druckfestigkeit [N/mm²] | Kategorie | I | | | |
| | Mittelwert | NPD | | | |
| | Belastungsrichtung | senkrecht zur Lagerfuge | | | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Hans Stengel
 Hans Stengel (Geschäftsleitung)

#BEZUG! 24.06.2024
 Ort, Datum

reserviert für Bar-Code bzw. QR-Code